

# 공장 창고 건축물 디자인 가이드라인

강진균  
(디자인팀)

# 1 개요

---

## 1.1 목표

- 자연과 조화로운 경관을 창출하기 위한 공장 창고 건축물의 색채 디자인의 질을 향상시킨다.
- 공장 창고 건축물의 벽체와 지붕 재료의 색채 디자인 전반에 걸쳐 유의해야 할 근본 원칙과 기준, 세부적 고려사항을 제시한다.

## 1.2 적용 대상

본 가이드라인의 적용 대상은 공장과 창고 그리고 부속건축물 등이다.

# 2 기본 방향

---

## 2.1 현황 및 문제점

- 파랑색 등의 현란한 원색의 판넬로 건축된 공장, 창고 등이 산재되어 아름다운 자연경관을 해친다.

## 2.2 개선 방향

- 원색류의 고채도의 색채를 지양하고 자연과 조화를 이룰 수 있는 흰색, 회색 계통을 중심으로 하는 저채도 색채이미지를 추구한다.
- 벽체나 지붕 등의 색채를 같은 색상으로 하여 주위 환경과의 조화를 고려한다.

## 3 일반 가이드라인

### 3.1 디자인 가이드라인

#### 3.1.1 건물 입면 재질과 색채

- 좋은 디자인으로 가려면, 무엇보다 ‘유혹의 억제’가 중요하다. 자기 식대로 하고 싶은 충동을 자제하는 일이 필요하다.
- 색깔을 최소화해야 한다. 색깔은 거의 무조건 한 두 가지로 끝내야 한다. 특히 녹색, 붉은색, 짙은 하늘색만은 삼가야 한다.
- 주변 자연환경과 조화되는 재료와 색채를 사용하되, 재료 자체의 색을 왜곡하거나 변형하는 색채 계획은 지양한다.
- 주변 자연환경에 조화로운 색채로는 벽체 및 지붕 모두 흰색, 은회색 계열을 권장한다.
- 내구성 있고 관리, 보수, 교체가 용이한 재료를 사용한다.

#### 3.1.2 옹벽 등 제한

- 옹벽 발생을 최소화하고 입면 녹화나 자연석 사용을 권장한다.
- 울타리를 설치할 경우에는 녹색을 지양하고, 흰색 또는 회색의 울타리 사용을 권장한다.

## 3.2 디자인 사례

### 3.2.1 피해야 할 사례



- 벽체와 지붕 모두 파랑색과 녹색의 고채도 색채를 사용하여 주변 자연 경관을 해치고 있음.  
→ 튀지 않고 자연속에 녹아들 수 있는 흰색 또는 은회색을 사용해야 함.
- 벽체 중간에 고채도 색채의 띠를 넣어 시각적 혼란을 주고 있음.  
→ 치기적 기교를 삼가야 한다. 겉멋 부리면, 버린다.
- 울타리를 고채도 녹색으로 설치하여 시각적 혼란을 주고 있음.  
→ 흰색 또는 회색의 울타리 권장함.

### 3.2.2 좋은 사례



브라질의 한국 자동차 공장 건물



미국의 일본회사 공장 건물



태국 방콕의 일본회사 공장 건물



경기도의 외국회사 공장 건물



강진 화물자동차 차고지 건물



공장건축물 조감도

- 벽체와 지붕 모두 흰색 또는 은회색 강판을 사용하여 깨끗한 이미지를 줌.
- 흰색과 은회색은 개별로 튀지 않아 주변 자연경관과 조화를 이루게 하는 좋은 색채임.